

## DEBE AIR 1144 HAPPIAKTIVAATTORI



### YLEISET OMINAISUUDET

Happiaktivaattori on yksinkertainen ja automaattinen ilmastointijärjestelmä veden hapettamista varten. Veden hapensaanti vaikuttaa veteen positiivisesti mm. rikkivety erottuu ja rauta sekä tietyissä tapauksissa myös mangaani hapettuu. Tämä tarkoittaa, että rauta ja mangaani on helppo erottaa erillisessä veden suodattimessa. Happiaktivaattori on tarkoitettu järjestelmille, joissa on kalvopaineastia tai perinteinen paineastia.

Sijoituksen valinta voi pidentää happiaktivaattorin ikää; huoneen pitää olla tilava, kuiva ja hyvin ilmastoitu.

Seuraavat olosuhteet tulee täyttyä:

- Ympäristön lämpötila: +5-45°C
- Tuloveden lämpötila: +5-45°C
- Maksimi työpaine: 6 bar
- Happiaktivaattori tulee sijoittaa lähelle lattiakaivoa tai viemäriputkea.
- Happiaktivaattori tulee asentaa pystyasentoon.

### Mitat

Paino: 15 kg  
Paine: Max 6 bar  
Kapasiteetti: 35 l/min  
Poistovirtaus: 1,4 l/min  
Korkeus: 760mm  
Halkaisija: 100mm