

UA- Uraaninpoistolaiteet



Pitkäaikainen Uraanipitoisen veden nauttiminen sisäisesti vahingoittaa ihmisen munuaisia.

UA- Uraaninpoistolaitteet puhdistaa hyvin vettä uraanista. UA- sarjan uraaninpoistolaitteissa suodattavana massana toimii anionivaihtoharts. Suodatusmassa virkistetään huuhtelemalla suodatusmassaan kiinnittynyt uraani virkistysuolalla ja veden sekoituksella lattiakaivoon. Suodattimen kellolaite suorittaa suodattimen virkistysprosessin automaattisesti.

Suodatin asennetaan paineastian jälkeen ja veden tarvitsee kulkea suodatusmassan läpi vain yhden kerran jotta uraani saadaan suodatettua pois vedestä.

UA-44 ja -54 Uraaninpoistolaitteissa on erillinen suolasäiliö, kun taas UA-12 ja -20 laitteissa suolasäiliö on integroitu itse suodatinlaitteeseen.

Suodatinlaitteen mukana toimitetaan ohivirtausventtiiliyksikkö kellolaitteeseen, 80 cm pitkät asennusletkut, 10" suodatinkotelon, 10" sedimenttisuodattimen ja 25 kg suolasäkin.

Osanumero	Venttiili	Korkeus	Leveys	Syvyys	Max. Virtaus	Suolasäiliön koko	Suola/virkistys
UA-12	Ajastin/ kulutus	64 cm	23 cm	44 cm	20 l/min	-	n. 1,2 kg
UA-20	Ajastin/ kulutus	110 cm	23 cm	44 cm	25 l/min	-	n. 1,8 kg
UA-44	Ajastin/ kulutus	135 cm	26 cm	26 cm	33 l/min	33x33x88 cm	n. 2,5 kg
UA-54	Ajastin/ kulutus	160 cm	33 cm	33 cm	70 l/min	33x33x88 cm	n. 5,0 kg